



Selbsttragender Boden

Getragen wird der gesamte Bausatz von einem selbsttragenden Boden, der zum Lieferumfang gehört und wie alle anderen Teile auf einem Transportgestell angeliefert wird.

Produktionsgerecht und lageroptimiert: Lieferung auf Gestellen

Wie alle GETO Van® III-Modelle wird auch diese Variante auf Transportgestellen beim Fahrzeugbauer produktionsgerecht und lageroptimiert angeliefert. Kurze Entladezeiten, sichere Zwischenlagerung und verkürzte Aufbauzeiten sind garantiert. Bei der Montage ist nur noch ein Verschrauben von innen erforderlich. Alle Montageöffnungen sind bereits vorhanden. Das Abdichten der einzelnen Bauteile ist nicht mehr notwendig, nur die Gussecken vorn und hinten werden vom Fahrzeugbauer verklebt.



Individuelle Beratung

Für die individuelle Beratung bei der Planung eines GETO Van® 3,5t-Aufbaus für die Sprinter-Klasse stehen Ihnen die TITGEMEYER-Fachberater mit viel Erfahrung und guten Tipps auf Wunsch zur Seite.

Gebr. TITGEMEYER GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 97 · 49084 Osnabrück
(Navigation: Hettlicher Masch 2)
Postfach 4320 · 49033 Osnabrück
Telefon: +49 (0)5 41/58 22-0
Telefax: +49 (0)5 41/58 22-492
E-Mail: vertrieb-f@titgemeyer.de
www.titgemeyer.de



TITGEMEYER TH15760/1109/1



■ GETO Van® 3,5t Kofferbausatz

Eine starke Lösung für die Sprinter-Klasse

Stabilität und Leichtigkeit

Ebenso elegant und qualitativ hochwertig gebaut wie der „große Bruder“ ist auch der für diese Klasse besonders leichte und gewichtsoptimierte Kofferaufbau für Fahrzeuge bis 3,5t zul. Gesamtgewicht. Der neue GETO Van® 3,5t erlaubt eine maximale Kofferbreite von 2.355 mm und eine Höhe von bis zu 2.500 mm. Für Fahrzeuge bis 3,5t lässt sich das Modell bis zu einer Länge von 5.100 mm je nach Wunsch konfigurieren.

Für die notwendige Leichtigkeit, aber auch für beste Stabilität, sorgt das speziell entwickelte Alu-Profilsystem in Verbindung mit diversen Plattenvarianten.

Flexibel und variabel – ideal für KEP-Dienste

Besondere Flexibilität zeigt der GETO Van® III für die 3,5t-Klasse durch die Möglichkeit, Türen und Klappen in der Seitenwand je nach geplantem Einsatz zu integrieren. Damit eignet sich der Aufbau auch für Verkaufs- und Präsentationsfahrzeuge aller Art. Die Einbauten lassen sich flexibel positionieren und auch die Abmessungen können weitestgehend individuell gewählt werden. Die Seitentüren für eine problemlose Be- und Entladung sind entweder mit aufliegenden Scharnieren oder mit dem bewährten TILA Türband von TITGEMEYER lieferbar. Sie können außerdem auch mit einem Treibstangenschloss ausgestattet werden. Die GETO Van® 3,5t-Baureihe kann optional mit einem LBW-Dichtungsprofil mit integriertem Einweiserprofil für den Ladebordwandbetrieb ausgestattet werden.



Mehr Licht durch transluzentes Dach

Ein transluzentes Dach sorgt für ausreichenden Lichteinfall. Es ist zu fünfzig Prozent lichtdurchlässig, absorbiert alle UV-Strahlen und erspart den Einbau von separaten Lichtfeldern.

Ladungssicherung inklusive

Für die notwendige Ladungssicherung ist ebenfalls gesorgt. Ankerschienen und Bolzenzurrlasten sind bereits eingebaut.

Voll ausgestattetes Heckportal

Das Heckportal ist aus Aluminium und mit einer ebenfalls aus Aluminium hergestellten Hecktür oder aber mit einer Klappe über Ladebordwand lieferbar. Positionsleuchten sind im Heckportal bereits integriert. Einbauten lassen sich je nach Bedarf und individueller Verwendung gestalten.